



Housing Information



唐松のフローリングから続く、小上がりの和室は収納式建具により広々とした空間を演出。引き戸は壁面収納されており、開放時の目線の遮ることがない



リビング上は吹き抜けとなっており、空気の循環を促す。2階の窓側にはキャットウォークが備えられ、メンテナンスのほか、視覚的なアクセントにも



雪杉の踏み板の階段室は、狭さを感じさせないように、薄い仕切り板を使用。ゆったりとした明るい階段室となった

こちらの住宅では国産唐松を用い、柔らかな風合いをもったリビングとつながっています。リビングから続く小上がりの和室には、その高さを利用した引き出しが設けられ、収納スペース

ローリングと一言と一般にヨーロッパ式にチークやオークなどの堅木が使われますが、これは靴の文化のもので、はだしで暮らす日本の住環境では、松や杉などの熱伝導が悪くて体温が奪われにくいやわらかい木材が合っているといます。

夏・冬共に自然の力を活用したエネルギー循環型建築なのです。

* パッシブソーラーシステムとは太陽光から得た熱エネルギーを室内の暖房に転用するシステムです。

木の家のぬくもり……

今の時代、100年、200年という

長い時間を語り継ぐことができるのは、木の家だけなのかもしれません。

日本の気候風土で育った木材は呼吸し、心地よい調湿性と安らかさを醸しだし、四季折々の柔らかな風合いを演出します。

木の家のぬくもり

長方形フレームツール

118x116mm

長方形フレームツール
45x30mm

小塚ゴシック Pro
9Q / 13h
20w x 4L

長方形フレームツール
45x30mm

長方形フレーム
ツール
30x45mm

11 11 小塚
L Q 明
x 15 朝
19 H P
L r
o

小塚ゴシック Pro

16Q / 23H

20w x 7L

用紙サイズ B5

裁ち落としサイズ

判型：
B5、縦、見開きなし
マージン・段組モード
天地左右マージン各 10mm

ガイド：X 20mm

ガイド：X 110mm

ガイド：Y 113mm

ガイド：Y 118mm

ガイド：Y 170mm

ガイド：Y 237mm